



# FJERNALARM



## Logiske brugergrænseflader for intuitivt brug

### Fokuspunkter

- 3 forskellige følere kan forbindes
- Kan tilsluttes SuperLink
- Høj- og lav-prioriterede alarmer med fleksibel dag- og tidsopsætning
- 8 til 20 analoge indgange
- 6 digitale indgange for identifikation af andre alarmer
- Industriel PLC-teknologi

I forbindelse med udviklingen af fjernalarmen har vi lagt meget vægt på at opnå en intuitiv brugergrænseflade uden at gå på kompromis med indstillingsmulighederne. Fjernalarmen har en touch-skærm, der sikrer at den til hver en tid vil være et logisk værktøj.

Fjernalarmen kan overvåge 1 til 20 afdelinger (analoge indgange). Fjernalarmen er baseret på den nyeste teknologi og et avanceret operativsystem, og er derfor nem at opdatere og udvide med flere funktioner og kapacitet.

Den fleksible sammensætning af hardwaren i fjernalarmen gør det muligt at vælge den sensor, der er mest optimal til en bestemt produktion, og det er også muligt at bruge mere end en af hver sensor i hvert rum.

Denne fleksibilitet giver en høj grad af nøgagtighed og sikkerhed.

Fjernalarmen kan tilsluttes til SuperLink 5 & 6 via ethernet.

### Generelt

Fjernalarmen kan bruges til at overvåge klimaet i dine væksthuse og sender en alarm, hvis f.eks. temperaturen afviger fra det specificerede område.

Fjernalarmen består af en basissoftware og et betjeningspanel. Det er muligt at forbinde følgende af Senmatics følere til fjernalarmen:

- Lufttemperaturføler
- Fremløbstemperaturføler
- Fugtføler

Afhængig af hvilken fjernalarm du har, vil den have mellem 8-20 analoge indgange, og hver af dem kan frit indstilles til at matche de tre typer af følere.

De 6 digitale indgange kan bruges til identifikation af andre alarmer. Som standard vil et højt niveau på en digital indgang give alarm, men dette kan ændres ved hjælp af en indstilling.



## SPECIFIKATIONER / FJERNALARM

---

### Techniske specifikationer

Forsyning	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Kommunikation	ETHERNET

### Fysiske specifikationer

Temperatur, drift	0 - 50° C uden direkte sollys
Fugt	0 - 95 % Rh uden kondensering
Tæthedegrad	IP65
Dimensioner L x B x H	350 x 250 x 130 mm
Vægt	Ca. 6,5 kg

### Varianter

#### Fjernalarm 8 afdelinger I/O's

- Digitale indgange 6
- Digitale udgange 2
- Analoge indgange 8

#### Fjernalarm 12 afdelinger I/O's

- Digitale indgange 6
- Digitale udgange 2
- Analoge indgange 12

#### Fjernalarm 16 afdelinger I/O's

- Digitale indgange 6
- Digitale udgange 2
- Analoge indgange 16

#### Fjernalarm 20 afdelinger I/O's

- Digitale indgange 6
- Digitale udgange 2
- Analoge indgange 20

De to digitale udgange bruges til to typer af alarmindikation. En til højprioriterede og en til lavprioriterede alarmer. Du kan definere de aktive perioder for hver type alarm.

---

### Forhandler:

### Hovedkontor:

Senmatic A/S  
Industrivej 8, 5471 Søndersø, Denmark  
Phone: +45 64 89 22 11  
dgtsales@senmatic.com – www.senmatic.com