



HS20 BORDVENTIL

- ✓ Det korte, brede design minimerer brækstangeffekten og skåner bordet
- ✓ Udskiftelig doseringsdyse (2, 3, 4, eller 5 mm), der kan bores op efter behov
- ✓ Stor selvrensende si



Den enkle bordventil med mange funktioner

I vores produktprogram, som indeholder et komplet sortiment af produkter til det moderne gartneri, er bordventiler en naturlig del.

På baggrund af de mange erfaringer vi hver dag får fra den professionelle gartneribranche, er den meget brugte HS-bordventil blevet videreudviklet. Den repræsenterer erfaringer fra gartnere overalt i verden.

HS20 design

- Bordventilen er særdeles robust med et minimum af vedligeholdelse.
- Produktdesignet er meget fleksibelt i forhold til gartnerens ønsker.
- HS20-ventilen er kortere og bredere i designet end tidligere. Dette er en stor fordel, idet det minimerer brækstangeffekten og derved kraftigt reducerer risikoen for at beskadige bordbrønden i det daglige.

Konisk si

- Toppen af bordventilen er forsynet med en konisk si, som fanger urenhederne fra returvandet.
- Sien er højere end tidligere, hvilket giver en større overflade til vandet, når det løber retur.
- Samtidig er den selvrensende, da den skylles ren, når der igen fyldes vand på bordet.

Hane for aflukning

- Ventilen er monteret med en hane med et stort greb, hvor det er muligt at lukke af for bordet.
- Man kan enten lukke af for vandtilførselen til bordet eller lade vandet stå på bordet i en periode i forbindelse med, at der skal vandes pletter op.

Cylindrisk doseringsdyse

- Inde i ventilen er der placeret en cylindrisk doseringsdyse, som bestemmer vandtilførsel/minut.
- Dysen findes i 4 standardstørrelser, som giver fra 4 til 23 liter pr. minut afhængig af dysestørrelse og tryk på vandingsvandet.
- For at sikre maksimal fleksibilitet, har gartneren mulighed for at bore den enkelte dyse op til de maksimale 5 mm, hvis dette ønskes.

Ventil med gevind

- Bunden af ventilen er forsynet med et 3/4" gevind.
- Dette gevind muliggør en lang række af tilslutninger.
- Der kan enten tilsluttes en modstandsslange ved hjælp af en omløber med skive, eller der kan monteres en overgang for 3/4" triko-flex-slange.

Med HS-ventilen i programmet sammen med HSV-ventilen for hurtig påfyldning henholdsvis afdræning samt trekantventilen for mobilborde, er der ingen bordvandingsopgave, der ikke kan løses.



SPECIFIKATIONER / HS20 BORDVENTIL

Tekniske specifikationer	Dysehul mm				
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	
4 bar	6,15	9,20	21,8	35	Liter / min.
3 bar	5,20	7,75	18,5	32	Liter / min.
2 bar	4,35	6,50	15,0	27	Liter / min.
1 bar	3,15	5,20	12,0	20	Liter / min.

Forhandler:

Ver. 02122021

Kontaktinformation:

DGT by Senmatic
tlf.: +45 64 89 22 11
dgtsales@senmatic.com – www.senmatic.dk

Hovedkontor:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø