



MOBILBORDSVANDING

- ✓ Flexibelt vandingsystem
- ✓ Indbygget efterløbskonstruktion
- ✓ Sikrer at bordene frit kan transporteres rundt i gartneriet



Fleksibel vanding for mobilbordssystemer

Med et mobilbordssystem skal bordene frit kunne transporteres rundt i gartneriet, f.eks. ved anvendelse af conveyorbåner eller kran. Derfor har DGT by Senmatic udviklet et vandingsanlæg specielt til mobilbordssystemet, hvor man frit kan flytte på bordene uden at tænke på vandinstallationen.

Vandpåfyldning

Med den specielle trekantsventil sker vandpåfyldningen med en blød stråle, så vandsprøjt undgås. Trekantsventilen monteres hurtigt og enkelt med tilhørende specialbeslag monteret på afdræningsrenden.

Trekantsventilen og dens særlige beslag er udformet, så bordet kan skubbe ventilen til side, når det bliver løftet af en kran, uden at der sker skade på hverken ventil eller bord.

Afdræning

For at sikre en hurtig og effektiv afdræning af vandet, har vi udviklet HV-hævertventilen.

Med den indbyggede efterløbskonstruktion kan også det sidste vand løbe fra bordene, efter at hævertvirkningen er ophørt. Dette er desuden en fordel, hvis der er meget snavs på bordet.

Hævertventilen kan indstilles i trin for valgfri vandpåfyldningshøjde.



SPECIFIKATIONER / MOBILBORDSVANDING

Hævertventil HV 3

Afdræning	4 eller 9 L/min
Efterløb	0,2 L/min
Afdræningshøjde (indstillelig)	45 - 60 mm (over sumpbund)
Monteringshul i sump	Min. 26 mm - max. 30 mm
Monteringsgevind	3/4" RG
Lukkefunktion	Ja
Materiale	Sort nylon
Wægt (total)	50 g
Længde	100 mm (0,39")

Trekantsventil - 8 x 6 mm

Kapacitet (anbefalet)	8 - 14 L/min
Vandtryk (anbefalet)	1,3 - 3,3 bar
Materiale	sort nylon
Længde (komplet)	650 mm
Vægt (komplet)	Ca. 350 g inkl. beslag
Beslag for montering på rende	90° C eller 110° C
Modstandsslange	Ø 8 x 6 mm (0,3 x 0,23"), 2 m (77")

Trekantsventil - 10,5 x 8 mm

Kapacitet (anbefalet)	12 - 20 L/min
Vandtryk (anbefalet)	1,3 - 3,3 bar
Materiale	sort nylon
Længde (komplet)	650 mm
Vægt (komplet)	Ca. 350 g inkl. beslag
Beslag for montering på rende	90° C eller 110° C
Modstandsslange	Ø 10,5 x 8 mm (0,4 x 0,3"), 1,5 m (59")

Forhandler:

Kontaktinformation:

DGT by Senmatic
tlf.: +45 64 89 22 11
dgtsales@senmatic.com – www.senmatic.dk

Hovedkontor:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø