



VA60-8 VANDINGSAUTOMAT

- ✓ Manuel og automatisk vanding med mange muligheder
- ✓ Præcis styring af vandingstider – efter planternes behov
- ✓ Enkel betjening
- ✓ Automatisk start af separate vandingsventiler
- ✓ Kan udvides med 16 ekstra ventiler



Simpel styring af vandingsventiler

VA60-8 er en prisbillig vandingsautomat i sin klasse. En præcis styring af vandingstiden samt vandingsstart, netop når planterne har behov for vand, er sikret med VA60-8.

- Den er enkel at betjene. Man stiller vandingstiden for hver enkelt ventil på drejeknappen og kan så starte ved at trykke på en knap.
- Hvis man ønsker automatiske starter, kan VA60-8 leveres med et ur, som kan indstilles med faste vandingstider, eller man kan tilslutte f.eks. et tensiometer, som vil starte en vanding, når jorden eller vandingsmåtten er blevet for tør.

Separat start for hver ventil

Ikke alle planter behøver vand på samme tid. Der er forskel på de forskellige kulturer i huset, eller forskel på planternes udviklingstrin.

- Helt unikt for vandingsautomaten VA60-8 er muligheden for at starte separate vandinger i hver eneste vandingsgruppe, netop når planterne i denne gruppe har brug for vand.
- Ved at tilslutte eksternt føler f.eks. tensiometer eller startbakke separat til hver eneste ventil, starter ventilen uafhængigt af de øvrige ventiler i vandingsautomaten.
- Afhængigt af pumpekapaciteten kan man lade flere VA60-8 vandingsautomater starte på samme tid.
- Hvis vandkapaciteten resulterer i, at kun en ventil ad gangen må vande, kan vandingsautomaterne sættes sammen i en kæde.
- Når man starter en vanding, og de 8 ventiler i den første vandingsautomat har gennemløbet vandingstiden, vil startsignalet blive givet videre til de næste automater. Denne mulighed kan også bruges, hvis alle vandinger skal styres via en eksternt start f.eks. solintegrator eller en fælles startbakke.

Alarm og Stand-by

Som ekstra sikkerhed giver vandingsautomaten alarm, hvis der er problemer med vandingen, f.eks. at der ikke kommer noget vand til planterne.



SPECIFIKATIONER / VA60-8 VANDINGSAUTOMAT

Fysiske specifikationer

Forsyning	230 C / 115 V / 24 V AC +10 % -15 %. Kan forsynes med 24 V AC
Indgange	10 Potentialfrie kontakter
Ventiludgange	8 ventiludgange 1,5 A - 27 V AC
Pumpeudgange	Potentialfri sluttekontakt 230 V AC 2 A med RC link
Signaludgange	Åben-kollektor udgange max. 24 V DC 50 mA
Temperatur	0 - 50° C uden direkte sollys
Fugtighed	0 - 100 % RH uden kondensation

Hvis man har installeret en flow switch, vil VA60-8 give et alarmsignal, som bliver vist med en blinkende rød lampe. Desuden kan VA60-8 alarmer blive tilsluttet en ekstern alarmklokke eller lignende.

Standby lampen lyser, hvis en igangværende vanding er blevet stoppet af f.eks. en anden aktiv automatik.

Forhandler:

Ver. 09122021

Kontaktinformation:

DGT by Senmatic
tlf.: +45 64 89 22 11
dgtsales@senmatic.com – www.senmatic.dk

Hovedkontor:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø