



AMI PENTA GØDNINGSBLANDER

- ✓ Software for alle grupper, recepter og styring af ventiler er inkluderet i prisen - derfor ingen ekstra udgifter hvis dit fremtidige behov ændrer sig
- ✓ Fleksibel opsætning af gødningsgrupperne
- ✓ Forprogrammering af op til 20 gødningsrecepter
- ✓ Brugervenligt touch display
- ✓ Leveres altid med blandetank - dette sikrer det korrekte mix af gødninger og dermed en højere nøjagtighed af EC og pH-kontrol
- ✓ Præcis vandingskontrol
- ✓ Nemt at skifte til andet sprog - og mange sprog at vælge imellem



For præcis gødning med vandingskontrol

AMI Penta sætter fokus på planternes behov for en mere præcis gødning og korrekt surhedsgrad i vandingsvandet på det helt rigtige tidspunkt.

Med tilkøb af en bio-venturi fås AMI Penta også som Bioblender for præcis dosering af biogødning.

Nem at betjene

- Overskuelige menuer og en 0,1" touch screen gør den nem at betjene.
- Controlleren indeholder mange sprog, som det er nemt at skifte imellem. Dette minimerer menneskelige fejl i gartnerier, der har ansatte af forskellig nationalitet.

Stor kapacitet og fleksibilitet

- AMI Penta kan styre op til 100 grupper med individuelle startbetingelser
- Til hver gruppe kan du vælge mellem 20 forskellig gødningsrecepter.
- Hver gruppe kan styre op til 30 ventiler, som frit kan vælges mellem de 200 ventiler, der er til rådighed i blanderen.
- Op til 9 ventiler kan vande samtidig, hvilket giver en maksimal udnyttelse af kapaciteten. Det kan vælges at indstille vandningstid eller vandingsvolumen individuelt for hver ventil.
- AMI Penta er udstyret med det meget velkendte mærke GRUNDFOS som hovedpumpe.

Optimering af vandressourcer

- Friskvand og returvand kan blandes efter et procentvist forhold. Derved får alle ventiler i samme gruppe samme vandblanding.
- Der kan vælges op til 8 returvandsbassiner med individuel styring. Derved genbruges returvandet, og vandressourcerne optimeres.

Automatisk filterrens

- Ved brug af regnvand og returvand kan filtrene for indgående vand tilstoppe. Dette kan påvirke vandtrykket og dermed mængden af vand, der tilføres gødningsblanderen. Automatisk filterrensning sikrer skylning af filteret, der følger en tidsplan.
- Ved at bruge 3 filtre er det muligt både at bruge filtrene og samtidig fortsætte vandingen.

Moderne teknologi

- Når du køber en AMI Penta, får du præcis de funktioner og funktionalitet, du har brug for.
- Softwaren i AMI Penta er baseret på standard operativsystem.
- Den er nem at opdatere og udvide med flere funktioner og større kapacitet, hvis det er ønsket.
- AMI Penta kan tilsluttes en central PC med SuperLink-programmet for nærmere analyse af data.



SPECIFIKATIONER / AMI PENTA GØDNINGSBLANDER

Tekniske specifikationer

Forsyning:	3 x 230 V / 400 V AC +10/-15 % 50/60 Hz
Flow - Inline:	10 - 64 m ³ /t, 3 til 8 bar
Flow - Amigo - Injector system:	40 - 200 m ³ /t, 3 til 9 bar
Hovedpumpe for gødningsblander, mærke:	Grundfos
Modelstørrelse:	Lille model: 2 - 5 doseringsenheder (en kan være pH) 1 pumpe - < 32 m ³ /t Blandetank: 130 L Dim: 1200 x 790 x 1560 mm Stor model: 2 - 8 doseringsenheder (en kan være pH) 1 eller 2 pumper - < 64 m ³ /t Blandetank: 350 L Dim: 1530 x 1400 x 1700 mm Lang model: 6 - 8 doseringsenheder (en kan være pH) 1 pumpe - < 32 m ³ /t Blandetank: 130 L Dim: 1530 x 790 x 1560 mm
Vandingsventiler:	24 V DC, 0,5 A eller 24 V AC
Alarmudgange:	1 digital udgang 24 V DC, 0,5 A
Kommunikation:	Ethernet
Kommunikation til EXP:	Powerlink eller Ethernet
Temperatur, drift:	0 - 50°C (32 - 122°F) Uden direkte sol
Fugt:	0 - 95 % Rh Uden kondensering
Tæthedegrad:	IP65

Tilbehør:

Blandt andet: Ekspansionskasse - EC Føler - EC Transmitter - pH Transmitter - pH Føler - Solcelle - Doseringspumpe - PP40S eller NH - Venturi - Drænbakke - SIIP - Vejrstation

Alarmer:

- EC1/2 og pJ1/2 min./max., absolut
- EC og pH min./max., relativ
- Flowalarm
- Mange brugerdefinerede alarmer i flere tidszoner

AMI Penta kan styre op til:

- pH, EC følersæt: 2
- Doseringspumper, gødning: 7
- Doseringspumper, syre/base: 1
- Hovedpumper: 2
- Vandingsventiler: 200
- Gødningsrecepter: 20
- Vandingsgrupper: 100
- Bassiner, recirkulation: 16

Programindhold:

- Vanding på tid eller i volumen samt volumenregistrering
- SIIP (Senmatic Intelligent Irrigation Program)
- EC regulering med 2-8 stamopløsninger
- EC afhængig af lysindstråling
- Solintegrator og drænkontrol
- Frostbeskyttelse
- Jordfugt
- Manuel start af individuelle ventiler
- Mulighed for start via eksterne enheder
- Analog start via føler i kulturen
- Flow fra 5 - 200 m³
- 6 tidszoner per dag - 6 forskellige vandingsstrategier
- Døgn- og ugeprogram
- Blanding af friskvand og returvand
- Automatisk filterrens
- Styling af skylleventil for tømning af kar og skylning af hovedledning
- Forprogrammering af op til 20 gødningsrecepter
- Mange forskellige sprog
- Kan tilkøbes SuperLink for central styring og nærmere analyse af data
- DGT on the Go for nem styring i marken

Frit valg af enheder:

- Volumen: Liter, m³, gallon
- Flow: l/min, 0m³/h, gpm
- Temperatur: °C, °F
- Vandingstid: mm:ss, tt:mm
- Energi: kJ, Wh

Forhandler:

Kontaktinformation:

DGT by Senmatic
Tlf.: +45 64 89 22 11
dgtsales@senmatic.com - www.senmatic.dk

Hovedkontor:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Sønderød